



**UZDATNIACZ WODY GRZEWCZEJ 3200**

**Właściwa jakość wody w instalacji grzewczej:  
uzdatniacz SYR 3200.**



**Pewność i skuteczność w instalacji**





## SYR 3200

Do flanszy mogą być dokręcone butle różnej wielkości:  
4, 6, 7, 14 i 30 litrów.

Butle wypełnione są dwoma rodzajami żywicy jonowymienniej (granulatu):  
- zmiękczającej wodę,  
- demineralizującej wodę.

# Energooszczędny system ogrzewania musi zawierać wodę grzewczą odpowiedniej jakości.

Aby uchronić instalację i pracujące w niej armatury przed kamieniem kotłowym i korozją, a tym samym przed wadliwym działaniem, uszkodzeniami i zniszczeniem, woda w instalacji powinna być wysokiej jakości. Producenci kotłów wymagają aby woda w instalacji była odpowiedniej jakości – woda powinna być miękka lub zdemineralizowana.

Uzdatniacz wody grzewczej SYR 3200 to proste i skuteczne rozwiązanie, które zapewni wodę odpowiedniej jakości w naszej instalacji. Jest to moduł (flansza) pozwalający na zamontowanie specjalnych wkładów – butli wypełnionych granulatem (żywica jonowymienną). Granulat zmiękczający usuwa jony wapnia i magnezu z wody. Woda jest miękka a urządzenia chronione są przed osadzaniem się tzw. kamienia kotłowego. Granulat demineralizujący usuwa z wody wszystkie obce jony. Woda jest miękka i ma obniżoną przewodność.

Flansza uzdatniacza chroniona jest izolacją termiczną z pianki poliuretanowej. Na wyświetlaczu licznika odczytać można przepływ wody, ilość wody, która przepłynęła przez uzdatniacz i zapas wody uzdatnionej.

## UZDATNIACZ SYR 3200

- Odpowiedniej jakości woda w instalacji.
- Możliwość wyboru - zmiękczenie lub demineralizacja wody.
- Różne wielkości butli do wyboru - 4, 6, 7, 14 i 30 litrów.
- Wkłady wymienne.
- Cyfrowy licznik wody, zawory odcinające.
- Izolacja z pianki poliuretanowej, uchwyt montażowy.

### Specyfikacja techniczna

Przyłącza	R 1/2"
Średnica nominalna	DN 15
Medium	woda
Ciśnienie pracy	1 - 6 bar
Temperatura pracy	maks. 30°C
Przepływ	0,5 m <sup>3</sup> /h przy Δp 0,2 bar
Objętość	zgodnie z dobraną butlą
Montaż	poziomo; uchwyt ścienny w komplecie

### Numery katalogowe kompletnych urządzeń

zmiękczacz 4 L	3200.15.101
zmiękczacz 6 L	3200.15.102
zmiękczacz 7 L	3200.15.103
zmiękczacz 14 L	3200.15.104
zmiękczacz 30 L	3200.15.105
demineralizator 4 L	3200.15.111
demineralizator 6 L	3200.15.112
demineralizator 7 L	3200.15.113
demineralizator 14 L	3200.15.114
demineralizator 30 L	3200.15.115

Z chęcią udzielimy Państwu informacji dotyczących urządzeń firmy SYR.



Cyfrowy licznik wody, zawory odcinające, króciec spustowy, króćce manometru, zawór mieszający (umożliwia zmianę twardości wody uzdatnionej) - prosta obsługa i funkcjonalność.



Po przepływie określonej ilości wody (ilość uzależniona od jakości uzdatnianej wody, typu i ilości żywicy w butli) nie trzeba wymieniać całej butli. Wystarczy wymienić żywicę w butli, zamawiając odpowiedni wkład wymienny.



Armatury  
SYR:  
niemiecka  
jakość